

# ES-Vyhláseniezhody



Podpísanýzástupca

výrobcu: **Leier Baustoffe Sk s.r.o**  
**Pribylinská 3**  
**831 04 Bratislava**

výrobne: **Leier Baustoffe Sk s.r.o**  
**tehelňa Močarmany**  
**08253 Petrovany**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Leiertherm LT 10 NF**, druh výrobku – tehliarske murovacie tvarovky LD, kategória I., je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa navýrobokajeho výrobu uplatňujú tieto normy (uplatňujú tieto normy): EN771-1:2003/A1:2005 Špecifikácia murovacích prvkov – Časť 1: Tehliarske murovacie prvky Zmena A1

**Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly: 1139 –CPD–0569/09**

Vrámcipochýškových skúšok typu sa overili:

Výrobné rozmery	500x100x238mm
Tolerancie	T1, R1
Rozmerová stálosť (rozťažnosť vplyvom vlhkosti)	Úžitkové vlastnosti európskeho (NPD)
Priemerná pevnosť v tlaku	10,0 N/mm <sup>2</sup>
Obsah aktívnych rozpustných solí	Úžitkové vlastnosti európskeho (NPD) SO
Súdržnosť	0,15 N/mm <sup>2</sup> (na základe prílohy „C“ normy EN998-2:2003)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	Nanekrytých miestach sa nesmie používať
Priepustnosť vodných pár	5/10
Hrubá objemová hmotnosť brutto (netto)	780 kg/m <sup>3</sup> (1740 kg/m <sup>3</sup> )
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [λ <sub>D</sub> ]	Úžitkové vlastnosti európskeho (NPD)
Trvanlivosť vzhľadom na mrazovzdornosť	Úžitkové vlastnosti európskeho (NPD)

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: keramické murovacie tvarovky slúžiac na zhotovenie murovaných konštrukcií (stien, stĺpov a priečok)

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) CAMILLOSITTE, A-1030 Wien, Hoffmannstahlgasse 7

Meno: Mgr. Slávka Figurová

Podpis:

Funkcia: konateľka

Dátum: 27.01.2011