

# ES-Vyhláseniezhody



Podpísanýzástupca

výrobcu: **Leier Baustoffe Sk s.r.o**  
**Pribylinská 3**  
**831 04 Bratislava**

výrobne: **Leier Baustoffe Sk s.r.o**  
**tehelňa Močarmany**  
**08253 Petrovany**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Leiertherm LT 45 NF**, druh výrobku – tehliarske murovacie tvarovky LD, kategória I. ,je v zhode s u stanoveniami smernice Rady 89/106/EHS,akjezabudovanývsúladesnávodomna montáž,ažesanavýrobokajeho výrobuuplat ňujetátonorma(uplat ňujútietonormy): EN771-1:2003/A1:2005Špecifikáciamurovacíchprvko v– Časť1:Tehliarskemurovacie prvkaZmenaA1

**Číslocertifikátuvnútropodnikovejkontroly:1139 –CPD–0569/09**

Vrámcipo čiatočnýchskúšoktypusaoverili:

Výrobnérozмеры	250x450x238mm
Tolerancie	Tm,R1
Rozmerovástálosť(roztiažnosťvplyvomvlhkosti)	Úžitkovévlastnostineur čené(NPD)
Priemernápevnosťvtlaku	10,0N/mm <sup>2</sup>
Obsahaktívnychrozpuštnýchsolí	Úžitkovévlastnostineur čené(NPD)SO
Súdržnosť	0,15N/mm <sup>2</sup> (nazákladeprílohy„C“normyEN998 -2:2003)
Reakciánaoheň	EurotriedaA1
Nasiakavosť	Nanekrytýchmiestachsanemiespoužit
Priepustnosťvodnýchpár	5/10
Hrubáobjemováhmotnosťbrutto,netto,tolerancia	665kg/m <sup>3</sup> ,1660kg/m <sup>3</sup> ,D1±10%
Súčiniteľtepelnejvodivosti[λ <sub>D</sub> ]	0,156W/m.K
Trvanlivosťvzhľadomnamrazuvzdornosť	Úžitkovévlastnostineur čené(NPD)F0

Opisvýrobku,účelaspôsobpoužitiaavstavbe:keramickémurovacie tvarovkyslúžiacena zhotoveniemurovanýchkonštrukcií(stien,stĺpovapriečok)

Názvyaaadresylaboratórií,ktoréskúškyvykonali:

1) CAMILLOSITTE,A-1030Wien,Hoffmannstahlgasse7

Meno:Mgr.SlávkaFigurová

Podpis:

Funkcia:konateľka

Dátum:27.01.2011